



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - http://www.tre-se.jus.br
_sepat@tre-se.jus.br (79) 3209-8615

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PORTARIA 331/2023

ANEXO I

ORIENTAÇÕES INICIAIS:

1º - O estudo técnico preliminar é documento que dará início aos pedidos de contratações junto a Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade e deverá ser incluído **obrigatoriamente** no SEI com o Termo de Referência/Projeto Básico, exceto nas hipóteses previstas como dispensada/facultativa. **Ressalta-se que este formulário é um instrumento facilitador, o que não exige à unidade requisitante de realizar uma análise crítica e efetuar as adaptações necessárias às peculiaridades do caso concreto.**

2º - Este formulário é documento que contém informações necessárias para a realização -da contratação/aquisição. bem como identifica aspectos a serem observados na elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.

3º - **Por se tratar de um documento simplificado, este estudo preliminar não atende aos seguintes casos, devendo ser utilizado apenas como documento complementar:**

i) Contratação de soluções de tecnologia da informação (prestação de serviço ou aquisição), os quais devem observar legislação própria (Resolução CNJ 468/2022 e alterações);

ii) Contratações mais complexas que exijam análises mais detalhadas, conforme a verificação pela própria unidade solicitante ou diligência da SAO.

I. DADOS DO PROCESSO

Processo:		
0013994-49.2023.6.25.8000		
Objeto:		
Registro de preços para eventual aquisição de mobiliário, com instalação e montagem.		
Legislação adotada:	<input checked="" type="checkbox"/> Lei 8.666/93 (vigente até 30/12/2023, cf. MP 1167, de 31/3/2023).	<input type="checkbox"/> Lei 14.133/2021 (vigente a partir de 1º/4/2021)
Unidade Solicitante:		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
Unidade(s) Técnica (quando couber):		
Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT		
Equipe de Planejamento da Contratação:		
Integrante demandante:	Nome: Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT, na pessoa de Patrícia Sales de Oliveira (Chefe da Seção) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: SEPAT
Integrante técnico (se houver):	Nome: Seção de Gestão de Patrimônio - SEPAT, na pessoa de Patrícia Sales de Oliveira (Chefe da Seção) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: SEPAT
Integrante administrativo (se houver):	Nome: Assessoria de Planejamento e Gestão - ASPLAN/SAO, na pessoa de Ricardo Loeser de Carvalho Filho (Assessor) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: ASPLAN/SAO
Responsável pela Aprovação do Estudo Preliminar:		
Nome: Diretor-Geral na pessoa de Rubens Lisboa Maciel Filho (Diretor) ou seu substituto automático ou designado.		Unidade: DG
Fiscais Previamente Indicados:		
Fiscal Técnico:	Nome: Será constituída uma Comissão de Recebimento dos Bens	Unidade:
Fiscal Administrativo (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Fiscal Setorial (se houver):	Nome: Não se aplica	Unidade:
Gestor do Contrato:	Nome: Coordenadoria de Material, Patrimônio e Transporte - COMAT, na pessoa de Lafayette Franco Sobral Junior, (Coordenador) ou seu substituto automático ou designado.	Unidade: COMAT
1º ETAPA - Definição das Responsabilidades - definir as atribuições e as responsabilidades dos envolvidos no planejamento da contratação.		
i) Este formulário deve ser encaminhado já com a ciência dos fiscais previamente indicados, ou seja, antes da sua efetiva indicação formal (art. 22, § 2º da IN 5/2017-MP).		
ii) Este Estudo Técnico Preliminar será aprovado pela Diretoria-Geral.		

Atenção: Nos itens em que são apresentadas opções para seleção, marcar o X somente nos campos sem sombreamento, conforme o caso.

II. OBJETO

Natureza do objeto:	
<input type="checkbox"/>	1. Prestação de serviço
<input checked="" type="checkbox"/>	2. Aquisição
<input type="checkbox"/>	3. Prestação de Serviço + Aquisição
Estimativa de preço: (informar na linha abaixo ao menos um preço obtido ou a impossibilidade devidamente justificada. A pesquisa de mercado será realizada pela Seção de Análise e Compras e consolidada por meio de demonstrativo).	
R\$ 705.710,55 (setecentos e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Orçamento de Preços (1430899).	
Descrição sucinta do objeto:	

Registro de Preços para aquisição de bens permanentes (mobiliário em geral), com instalação e montagem, para as novas instalações do Fórum Aluísio de Abreu, Presidência e reserva técnica da SEPAT para serem utilizados no período das Eleições e futuras substituições das diversas unidades do Tribunal.

III. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Definir a quantidade necessária para atender a demanda:

Item	Especificação	Quantidade
1	MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m:	7
2	MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m	15
3	MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m	15
4	MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m	45
5	MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m	80
6	MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m	15
7	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m	5
8	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m	5
9	MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m	20
10	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m	40
11	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m	40
12	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)	80
13	POLTRONA PARA VISITANTE	5
14	SOFÁ 3 LUGARES	6
15	MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)	6
16	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)	4
17	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m	4
18	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m	6

Detalhar os critérios utilizados para se chegar à quantidade solicitada, fazendo constar memória de cálculo ou estudo e os documentos que lhe dão suporte:

Item	Especificação	Justificativa
1	<p>MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m</p> <p>Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de seção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de seção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m.</p> <p>Varição nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 5 (cinco) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
2	<p>MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma</p>	<p>Serão disponibilizadas 3 (três) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>

	<p>calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (1,40 x 0,60 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	
3	<p>MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 3 (três) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
4	<p>MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Será disponibilizada 1 (uma) unidade para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
5	<p>MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p>	<p>Serão disponibilizadas 47 (quarenta e sete) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>

	<p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	
6	<p>MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60 na lateral esquerda.</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 9 (nove) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
7	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55 com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
8	<p>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55 com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de</p>	<p>Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>

	<p>fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m</p> <p>Varição nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	
9	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladores. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de aço secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncavas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (1,20 x 0,75)m</p> <p>Varição nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
10	<p>ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m:</p> <p>Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: 0,90x0,50 x1.30m.</p> <p>Varição nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 29 (vinte e nove) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
11	<p>ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m:</p> <p>Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m</p> <p>Varição nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 21 (vinte e uma) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
12	<p>GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno</p>	<p>Serão disponibilizadas 49 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>

	<p>espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó.</p> <p>Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m.</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	
13	<p>POLTRONA PARA VISITANTE:</p> <p>Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por uma almofada em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho.</p> <p>Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho.</p> <p>Medidas: Largura Total: 800mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 400 x 180x 500 (L x A x P) Medidas Encosto: 400x800 (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 (L x A x P) Medidas rodapé: 400x 240x500 (L x A x P) Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 3 (três) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
14	<p>SOFÁ 3 LUGARES:</p> <p>Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho.</p> <p>Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho.</p> <p>Medidas: Largura Total: 2100mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 1700 x 180x 500 (L x A x P) Medidas Encosto: 1700x800 (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 (L x A x P) Medidas rodapé: 1700x 240x500 (L x A x P) Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 4 (quatro) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
15	<p>MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi.</p>	<p>Serão disponibilizadas 4 (quatro) unidades para a Presidência.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>

	<p>Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	
16	<p>ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m:</p> <p>Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: 0,90x0,50 x1.30m.</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para a Presidência.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
17	<p>ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m:</p> <p>Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno.</p> <p>Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para a Presidência.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>
18	<p>GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m:</p> <p>Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó.</p> <p>Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico.</p> <p>Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m.</p> <p>Variação nas medidas de 5% para + ou -</p> <p>Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.</p> <p>Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.</p>	<p>Serão disponibilizadas 4 (quatro) unidades para a Presidência.</p> <p>O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.</p>

IV. JUSTIFICATIVA**Informar o objetivo/problema que será resolvido com a contratação:**

Justifica-se a aquisição tendo em vista a necessidade de atender as demandas decorrentes das novas instalações do Fórum Aluísio de Abreu e da Presidência, uma vez que a mobília existente nos referidos ambientes encontram-se deterioradas em virtude do seu tempo de uso.

E também para formar uma reserva técnica da SEPAT a fim de serem utilizados no período das Eleições, bem como para futuras substituições das diversas unidades do Tribunal.

Histórico:

	1. Não há histórico
x	2. Há histórico
	2.1 Número do processo da contratação anterior: 0007108-78.2016.6.25.8000 0002214-88.2018.6.25.8000
	2.2 Resumir o histórico das contratações anteriores e das soluções atualmente adotadas: Os últimos processos para aquisição de mobiliário, tais como mesas e estações de trabalho foram processados por meio de Registro de Preços. No presente processo, optou-se pela aquisição por meio de Registro de Preços por prescindir de disponibilidade orçamentária e também para racionalizar o armazenamento do mobiliário, garantindo o melhor aproveitamento do espaço do depósito da SEPAT.

Origem da demanda da contratação:

	1. A contratação foi prevista na Proposta Orçamentária
	1.1 Informar o ano da Proposta Orçamentária e a Ação:
x	2. Não houve previsão orçamentária para a contratação

Pesquisa de Mercado:

"Pesquisa de mercado é procedimento para verificação das exigências e condições do mercado fornecedor do objeto a licitar. Exemplo: especificação, qualidade, desempenho, prazos de entrega, prestação, execução, garantia" (TCU, Licitações & Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, 2010). Nesse sentido, a unidade requisitante deve verificar quais as soluções disponíveis no mercado para só então decidir qual será a melhor (financeira e tecnicamente). Além disso, deve-se pesquisar como o mercado atua quanto à forma de execução, prazo de entrega, forma de pagamento, exigências legais, requisitos mínimos técnicos e demais questões afetas ao objeto.

Há outras soluções de mercado que atenderiam a necessidade do órgão?

x	1. A unidade solicitante desconhece outra solução de mercado que atenda a todas as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado
	2. Há outras soluções de mercado que atendem as necessidades demandadas para resolução do problema ou alcance do objetivo esperado
	2.1 Relacionar as demais soluções de mercado, se houver:

Motivos que levaram a escolha da solução a ser contratada:

x	1. A(s) especificação(ões) e/ou obrigação(ões) atendem aos padrões comuns (usuais) de mercado
	2. Há exigência(s) de especificação(ões) e/ou obrigação(ões) fora do padrão de fornecimento de mercado, o que pode representar aumento de custos na contratação.
	2.1 Justificar a exigência:
	3. Comparar com as demais soluções de mercado, quando houver:

Subcontratação

x	1. O objeto deve ser executado única e exclusivamente pela licitante contratada, haja vista que o mercado dispõe de diversas empresas aptas a executar integralmente o objeto a ser licitado
	2. Será facultada a subcontratação de parte do objeto pela licitante contratada
	2.1 Descrever o que poderá ser subcontratado e o motivo para essa permissão:
	3. Outras hipóteses
	3.1 Justificar:

Consórcio

x	1. Não é necessária a previsão de participação de empresas de forma consorciada, visto que no mercado encontram-se várias empresas aptas a fornecer o objeto de forma isolada
	2. É necessária a previsão da possibilidade de participação de empresas consorciadas no edital de licitação, pois o objeto é complexo e/ou demanda das empresas uma grande capacidade econômica para sua execução

V. AQUISIÇÃO (FORNECIMENTO)**A contratação trata de aquisição de materiais/equipamentos:**

x	1. Sim
	2. Não (Nesse caso, não é necessário responder os quesitos abaixo)

É possível a reserva de 25% das quantidades solicitadas para que sejam adquiridas exclusivamente por ME/EPP (art. 8º do Decreto 8.538/2015)

	1. Não se aplica (nos casos em que a expectativa do valor da contratação estiver abaixo de R\$ 80.000,00)
	2. Sim
X	3. Não
	3.1 Justificar (hipóteses dos incisos do art. 10 ou do caput do art. 8º do citado Decreto): Embora a licitação envolva bens de natureza divisível, a reserva de cota para ME e EPP representará prejuízo para o conjunto do objeto, haja vista a padronização pretendida pelo TRE/SE. Por esta razão, inclusive, é que a contratação ocorrerá reunindo itens em lotes.

O prazo de garantia/validade que será exigido dos objetos contratados é usual de mercado?

	1. Não se aplica
x	2. Sim
	2.1 Justificar ou referenciar documentos que demonstrem que a garantia é usual de mercado: As indicações de períodos mínimos de garantia técnica foram obtidas por meio de pesquisa junto aos fabricantes.
	3. Não
	3.1 Justificar:

A contratação exigirá marca ou modelo de material/equipamento específico:

	1. Não se aplica
x	2. Não. Várias marcas e modelos presentes no mercado atendem a necessidade da unidade requisitante
	3. Sim
	3.1 Justificar:

Legislação afeta à licitação

x	1. Não há conhecimento de nenhuma legislação que exija critérios especiais para contratação do objeto
	2. Decreto 7.174/2010 - Bens e serviços de informática e automação
	3. Aplicação de margem de preferência
	3.1 Informar a legislação:

4. Outras legislações:	
ANÁLISE DA DIVISIBILIDADE DA SOLUÇÃO (vide Súmula TCU 247)	
Há perda de escala ao dividir a solução?	
X	1. Não se aplica
	2. Não
	3. Sim
Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?	
X	1. Não se aplica
	2. Não
	3. Sim
É tecnicamente viável dividir a solução?	
	1 Não se aplica
	2. Não.
	2.1 Justificar:
	3. Sim
É economicamente viável dividir a solução?	
X	1. Não se aplica
	2. Não
	2.1 Justificar
	3. Sim
Conclusão:	
	1. Não se aplica
	2. É possível a contratação da solução de forma divisível sem que haja prejuízo nos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade.
X	3. Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para o fornecimento por uma única empresa
	3.1 Justificar: a reunião de itens em lotes decorre da necessidade de padronização do mobiliário, especialmente considerando a cartela de cores dos potenciais fornecedores.

VI. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
A contratação trata de prestação de serviços:	
	1. Sim
x	2. Não (Nesse caso, não é necessário responder os quesitos abaixo)
Existe um contrato atual vigente com objeto a ser licitado:	
	1. Sim
	1.1 Informar o número e a previsão de término do contrato atual:
	2. Não
A nova contratação possui vigência superior a 12 meses?	
	1. Sim
	1.1 Justificar
	2. Não
O novo termo de referência estabeleceu alguma melhoria ou alteração substancial em relação à contratação anterior:	
	1. Não
	2. Sim
	2.1. Quais?
Será utilizado o Instrumento de Medição de Resultado – IMR (Instrução Normativa 5/2017 – MPDG)?	
	1. Não
	1.1 Justificar:
	2. Sim
	2.1 Definir os indicadores de desempenho e correlacionar com impacto no pagamento do serviço (vide alíneas d.3 a d.5 do item 2.6 do Anexo V da IN 5/2017-MP):
Haverá possibilidade prorrogação do contrato?	
	1. Não
	2. Sim. O objeto da contratação está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual.
	3. Sim. A contratação trata de aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática.
	4. Sim. A contratação trata de prestação de serviços a serem executados de forma contínua.
	4.1 Justificar o enquadramento do serviço de prestação continuada (vide art. 15 da IN 5/2017-MP):
	5. Sim. Outras hipóteses
	5.1 Justificar
O prazo de garantia/validade que será exigido dos objetos contratados é usual de mercado?	
	1. Não se aplica
	2. Sim
	2.1 Justificar ou referenciar documentos que demonstrem que a garantia é usual de mercado:
	3. Não
	3.1 Justificar:
Legislação afeta à licitação	
	1. Não há conhecimento de nenhuma legislação específica afeta ao objeto a ser contratado
	2. Decreto 7.174/2010 - Bens e serviços de informática e automação
	3. Decreto 7.983/2013 - Obra ou serviços de engenharia
	4. Lei 12.232/2010 - Serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda
	5. Aplicação de margem de preferência
	5.1 Informar a legislação:
	6. Outras legislações afetas ao objeto a ser contratado.
	6.1 Informar legislações:
ANÁLISE DA DIVISIBILIDADE DA SOLUÇÃO (vide Súmula TCU 247 e item 3.8 do Anexo III da IN nº 5/2017-MP)	
Há perda de escala ao dividir a solução?	
	1. Não se aplica
	2. Não
	3. Sim
Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?	
	1. Não se aplica

	2. Não
	3. Sim
É tecnicamente viável dividir a solução?	
	1. Não se aplica
	2. Não
	2.1 Justificar
	3. Sim
É economicamente viável dividir a solução?	
	1. Não se aplica
	2. Não
	2.1 Justificar
	3. Sim
Conclusão:	
	1. Não se aplica
	2. É possível a contratação da solução de forma divisível sem que haja prejuízo nos aspectos técnicos, econômicos e de competitividade
	3. Todos ou alguns itens da solução devem ser agrupados em lotes para o fornecimento por uma única empresa
	3.1 Justificar:
VI.a - SERVIÇOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA	
A contratação trata de prestação de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra?	
	1. Sim
X	2. Não (Nesse caso, não é necessário responder os quesitos abaixo)
Forma de Aferição/Medição do serviço:	
	1. Regra
	1.1 Utilização de unidade de medida adequada ao tipo de serviço que será contratado, de forma que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada e elimine a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou posto de trabalho (item 2.5, d.1, da IN nº 5/2017-MP)
	2. Exceção
	2.1 Adoção de critério de remuneração da contratada por quantidade de horas de serviço, devendo ser definido o método de cálculo para quantidade, qualificação da mão de obra e tipos de serviços sob demanda, bem como para manutenção preventiva
	2.2 Justificar a não adoção da regra de utilização de unidade de medida por resultado:
	3. Exceção
	3.1 Critério de remuneração da contratada por postos de trabalho, devendo ser definido o método de cálculo para quantidades e tipos de postos necessários à contratação
	3.2 Justificar a não adoção da regra de utilização de unidade de medida por resultado:
	4. Outras formas de medição.
	4.1 Descrever e justificar:
O salário-base dos postos de trabalho não poderá ser inferior ao previsto (vide o disposto no art. 5º caput e inciso VI da IN 05/2017 - MP):	
	1. Não se aplica
	2. O salário-base é o previsto atualmente na CCT do Sindicato
	2.1 Informar a cláusula, o número e o ano da CCT correspondente:
	3. O valor mínimo do salário-base que será adotado no termo de referência
	3.1 Justificar:
Há previsão de realização de horas suplementares?	
	1. Sim
	1.1 Justificar:
	2. Não

VII. REGISTRO DE PREÇOS

A contratação se utilizará de uma ata de registro de preços?	
x	1. Sim
	2. Não
Se for registro de preços, em qual(is) das hipóteses se enquadra:	
	1. Pelas características do bem ou serviço, há necessidade de contratações frequentes (Decreto 7.892/2013, art. 3º, I; Decreto 11.462/2023, art. 3º, I)
x	2. É conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa (Decreto 7.892/2013, art. 3º, II; Decreto 11.462/2023, art. 3º, II)
	3. É conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, inclusive nas compras centralizadas, ou a programas de governo (Decreto 7.892/2013, art. 3º, III; Decreto 11.462/2023, art. 3º, III)
	4. Pela natureza do objeto, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração (Decreto 7.892/2013, art. 3º, IV; Decreto 11.462/2023, art. 3º, V)
	5. Quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32 do Decreto 11462/2023. (Decreto 11.462/2023, art. 3º, IV)
Será possível a utilização da ata de registros por órgãos não participantes?	
	1. Sim
x	2. Não
	3. É possível a utilização dessa ata por órgãos da justiça eleitoral
	4. Inclusão de outros órgãos.
	4.1 Justificar:

VIII. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Resultados Pretendidos:	
Atender as demandas para as novas instalações do Fórum Aluísio de Abreu e também da Presidência, com móveis que se adequem melhor ao novo layout, o que proporcionará mais conforto para os servidores efetuarem melhor suas atividades, alcançando assim uma maior produtividade. E, no período das Eleições, principalmente para atender ao layout do local de apuração nas dependências do Tribunal.	
Análise de viabilidade e necessidade da contratação:	
x	1. Viável e necessária
	2. Inviável e/ou desnecessária

IX. OUTRAS OBSERVAÇÕES

x	1. Não há
	2. Sim
	2.1 Detalhar:

X. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO GRAU DE SIGILO

Toda a informação presente neste documento é classificada como Pública? (vide Lei 12.527/2011)

x	1. Sim
	2. Não
	2.1 Neste caso é necessária a fundamentação da decisão baseada, no mínimo, nos seguintes elementos:
	2.1.1 Assunto sobre o qual versa a informação tida como sigilosa:
	2.1.2 Fundamento da classificação (observar os critérios do art. 24 da referida Lei):
	2.1.3 Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites do citado art. 24:
	2.1.4 Identificação da autoridade que a classificou:

Classificação decorrente da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informação). Vale frisar alguns pontos importantes da referida Lei:

- Caso haja algum indicativo de grau de sigilo, o processo deverá ser encaminhado à autoridade competente para definição do grau de sigilo e de sua respectiva tramitação.
- O art. 7º, § 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.
- O art. 7º, § 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.
- Vide arts 23 e 24 da referida Lei para verificar as hipóteses de sigilo e a sua respectiva classificação.



Documento assinado eletronicamente por **RUBENS LISBÔA MACIEL FILHO, Diretor(a)-Geral**, em 28/09/2023, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO LOESER DE CARVALHO FILHO, Assessor(a)**, em 28/09/2023, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 28/09/2023, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 28/09/2023, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-se.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1442042** e o código CRC **2DC83FA8**.