



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
CENAF, Lote 7, Variante 2 - Bairro Capucho - CEP 49081-000 - Aracaju - SE - <http://www.tre-se.jus.br>
_sepat@tre-se.jus.br (79) 3209-8615

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

IA 23 - VERSÃO 4 - ANEXO 1

ATENÇÃO: Encaminhar esta solicitação à SAO com o comprovante do valor estimado (orçamento, nota de empenho, contrato ou nota fiscal) e os documentos exigidos conforme a forma de contratação

UNIDADE SOLICITANTE

Sigla da Unidade	Responsável pela Unidade	Ramal
SEPAT	Patrícia Sales de Oliveira	8615

DESCRIÇÃO COMPLETA DO MATERIAL / OBRA / SERVIÇO

ATENÇÃO: 1. Incluir ou excluir linhas de acordo com o número de itens / 2. Indicar pelo menos três fornecedores/prestadores por item / 3. Para solicitação de suprimento aberto, registrar em "ESPECIFICAÇÃO" o valor, o elemento de despesa e o nome e CPF do suprido. Também preencher o campo "JUSTIFICATIVA".				
ITEM	CÓDIGO SIASG (catmat ou catser)	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	607919 - Mesa Apoio	MESA DE APOIO LATERAL BASE METÁLICA (0,50 X 0,50 X 0,50)m Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma quadrada (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hot melt.Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt.1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor	UN	7

		semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (0,50 X 0,50 X 0,50)m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
2	601721 - Mesa Escritório	MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,40 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 0,60 x 0, 75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos.	UN	15

		Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
3	601721 - Mesa Escritório	MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,50 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila , de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	UN	15
4	355035 - Mesa Escritório	MESA RETANGULAR DE TRABALHO BASE METÁLICA (1,00 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais	UN	45

		revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,00 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
5	460953 - Estação de Trabalho	MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,50 x 1,50 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de	UN	80

		secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,50 x 150 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
6	460953 - Estação de Trabalho	MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT. 2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de	UN	15

		nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,40 x 1,60 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - OBS: Considerando a visão de quem está sentado na mesa, esta terá a medida de 1,40m na frente e 1,60 na lateral esquerda. Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
7	608712 - Mesa Reunião Retangular	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,00 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55 com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo	UN	5

		Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
8	486748 - Mesa Reunião Retangular	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2,70 x 0,80 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma retangular (medidas acima descritas) confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo, com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Laterais revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. 1 painel em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central vertical "coluna" composta por chapa de aço e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45 x 20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 2 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40 x 20mm e espessura de 1,55 com ponteira injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação: por meio de parafusos soberbos e embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,70 x 0,80 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	UN	5

9	257893 - Mesa Reunião Redonda	MESA DE REUNIÃO REDONDA (1,20 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior sobreposto à estrutura, em forma arredondada, confeccionado em MDF ou MDP de 25mm. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT e coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladores. Um pé central, coluna central confeccionada em aço tubular com secção redonda, espessura mínima de 0,95mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais superiores e inferiores. Travessas horizontais superiores em 4 tubos de ação secção retangular mínima de 40 x 20mm e espessura de 0,95mm fixados à coluna central por solda mig. Travessas horizontais inferiores em 4 hastes côncovas ou em 5 tubos de aço secção redonda de 1,50 polegadas de diâmetro, arqueados anatomicamente sendo uma extremidade presa à coluna por solda mig e a outra regulável por meio de sapatas niveladoras. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (1,20 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	UN	20
10	253139 - Armário	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato	UN	40

		retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
11	266920 - Armário Baixo	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	UN	40
12	473600 - Gaveteiro Móvel	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m:	UN	80

		Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Argila, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
13	608715 - Sofá	POLTRONA PARA VISITANTE: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por uma almofada em espuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho.	UN	5

		Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 800mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 400 x 180x 500 (L x A x P) Medidas Encosto: 400x800 (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 (L x A x P) Medidas rodapé: 400x 240x500 (L x A x P) Variação nas medidas de 5% para + ou - Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
14	604302 - Sofá	SOFÁ 3 LUGARES: Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento. Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão. Possui espuma laminada com espessura de 10 mm. Revestimento em couro ecológico na cor vinho. Medidas: Largura Total: 2100mm Altura Total: 860mm Altura do assento ao chão: 480mm Medidas assento: 1700 x 180x 500 (L x A x P) Medidas Encosto: 1700x800 (L x A) Medidas do Braço: 200x580x800 (L x A x P) Medidas rodapé: 1700x 240x500 (L x A x P) Variação nas medidas de 5% para + ou - Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	UN	6
15	486632 - Estação Trabalho	MESA PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m: Composto por 1 tampo superior em L confeccionado em MDF revestido em laminado melamínico ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966:2008 da ABNT.	UN	6

		2 painéis em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas revestidas com fita de poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Estrutura de sustentação: a altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas normas da ABNT. 2 pés laterais: estrutura central vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente, possuindo tampa vertical em polipropileno ou aço removível, formando uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação inferior em aço tubular de secção elíptica 45x20mm e espessura de 1,55mm, com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato hexagonal. Base de sustentação superior em aço de secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiros injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. 1 pé de canto em aço tubular com secção redonda de 3 polegadas de diâmetro semi triangular, permitindo a passagem de fiação, espessura de 1,25mm com sapata conjugada injetada reguladora de nível com diâmetro de 3 polegadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: (2,00 x 2,00 x 0,60 x 0,60 x 0,75)m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
16	483904 - Armário Escritório	ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS (0,90 x 0,50 x 1,30)m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt em todo o seu perímetro. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 110 a 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio	UN	4

		de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica, ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,90x0,50 x1.30m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
17	611266 - Armário Escritório	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS (0,80 x 0,60 x 0,74m: Composto por 1 Tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 25mm de espessura; Laterais, fundo, portas e prateleiras confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura, fechado com 2 portas de abrir e 1 prateleira interna. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm, raio ergonômico de contato com o usuário e coladas pelo sistema hotmelt. Base em aço, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95mm, possuindo 4 (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais; Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica ou tipo alça; fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180° e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,80 x 0,60 x 0,74m Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria.	UN	4

		Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.		
18	473600 - Gaveteiro Móvel	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS E UM VÃO COMPLEMENTAR (0,40 x 0,50 x 0,65)m: Composto por 1 tampo superior confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de alta pressão e com 25mm de espessura. Bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo com espessura de 2mm e raio ergonômico de contato. Corpo do gaveteiro (laterais - fundo - tampo inferior):confeccionado em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Frente das gavetas em MDF de 18 mm de espessura; Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Corpo das gavetas: laterais da gaveta em MDF ou MDP revestido em laminado melamínico de 18 mm de espessura. Bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo coladas pelo sistema hotmelt. Fundo da gaveta em chapa de espessura de 4 mm tipo Eucatex ou MDP. Ferragens para três gavetas para objetos com deslizamento sobre trilhos telescópicos. Elementos de fixação por meio de parafusos embutidos. Puxadores embutidos em formato retangular em termoplástico preto ou puxador externo retangular pequeno com pintura metálica. Sistema de fecho: fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Rodízios de duplo giro em polipropileno com diâmetro de 50mm. Pintura epóxi pó. Cor: Amadeirado, de acordo com o padrão de cores de mobiliário estabelecido pelo Tribunal e de acordo com a cartela de laminados simples do fabricante, sendo do tipo laminado melamínico. Medidas: 0,40 x 0,50 x 0,65m. Variação nas medidas de 5% para + ou - Prazo de montagem/instalação: de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento da mercadoria. Garantia mínima: 05 anos. Assistência técnica preferencialmente em Aracaju.	UN	6

FORNECEDOR/PRESTADOR	TELEFONE	E-MAIL
Dismobile Comercio, Distribuição e Representação de Móveis Eireli		dismobile.comercial@gmail.com

VALOR ESTIMADO: **R\$ 705.710,55** (setecentos e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Orçamento de Preço (1430899).

Item 1: R\$ 1.661,25 x 7 = R\$ 11.628,75

Item 2: R\$1.391,25 x 15 = R\$ 20.868,75

Item 3: R\$ 1.125,05 x 15 = R\$ 16.875,75

Item 4: R\$ 1.006,23 x 45 = R\$ 45.280,32

Item 5: R\$ 2.297,50 x 80 = R\$ 183.800,00

Item 6: R\$ 2.299,80 x 15 = R\$ 34.497,00

Item 7: R\$ 2.081,25 x 5 = R\$ 10.406,25

Item 8: R\$ 3.980,36 x 5 = R\$ 19.901,80

Item 9: R\$ 1.323,75 x 20 = R\$ 26.475,00

Item 10: R\$ 1.402,10 x 40 = R\$ 56.084,00

Item 11: R\$ 1.302,50 x 40 = R\$ 52.100,00

Item 12: R\$1.908,33 x 80 = R\$ 152.666,40

Item 13: R\$ 2.313,75 x 5 = R\$ 11.568,75

Item 14: R\$ 4.181,25 x 6 = R\$ 25.087,50

Item 15: R\$ 3.104,42 x 6 = R\$ 18.626,52

Item 16: R\$ 1.816,25 x 4 = R\$ 7.265,00

Item 17: R\$ 1.191,33 x 4 = R\$ 4.765,32

Item 18: R\$ 1.302,24 x 6 = R\$ 7.813,44

PRAZO PARA ENTREGA/FORNECIMENTO:

O **prazo de fornecimento dos itens é de 30 (trinta) dias** contados da assinatura do Contrato ou da retirada ou do recebimento da Nota de Empenho, conforme o caso.

Presume-se recebida ou retirada a Nota de Empenho após **2 (dois) dias úteis** do seu envio à(ao) CONTRATADA(O), se outra data não houver sido registrada.

O prazo de montagem é de no máximo 10 (dez) dias corridos a partir do fornecimento do objeto contatado.

CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA (preencher cada tópico separadamente):

1. Finalidade:

Registro de Preços para aquisição de bens permanentes (mobiliário em geral), com instalação e montagem, para as novas instalações do Fórum Aluísio de Abreu, da Presidência e reserva técnica da SEPAT.

2. Necessidade:

Seguem abaixo as demandas relacionadas ao mobiliário:

Item 1: Serão disponibilizadas 5 (cinco) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 2: Serão disponibilizadas 3 (três) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 3: Serão disponibilizadas 3 (três) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 4: Será disponibilizada 1 (uma) unidade para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 5: Serão disponibilizadas 47 (quarenta e sete) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 6: Serão disponibilizadas 9 (nove) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 7: Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 8: Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 9: Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima. O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 10: Serão disponibilizadas 29 (vinte e nove) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 11: Serão disponibilizadas 21 (vinte e uma) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 12: Serão disponibilizadas 49 (quarenta e nove) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 13: Serão disponibilizadas 3 (três) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 14: Serão disponibilizadas 4 (quatro) unidades para o Fórum Des. Aloísio de Abreu Lima.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 15: Serão disponibilizadas 4 (duas) unidades para a Presidência.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 16: Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para a Presidência.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 17: Serão disponibilizadas 2 (duas) unidades para a Presidência.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

Item 18: Serão disponibilizadas 4 (quatro) unidades para a Presidência.
O saldo ficará como reserva técnica da SEPAT.

3. Benefícios para a Instituição:
Atender as demandas para as novas instalações do Fórum Aluísio de Abreu e também da Presidência, com móveis que se adequem melhor ao novo layout, o que proporcionará mais conforto para os servidores efetuarem melhor suas atividades, alcançando assim uma maior produtividade.

FORMA DE CONTRATAÇÃO (se necessário, consultar a COMAC): Registro de Preços.

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO (indicação do macrodesafio e da iniciativa ou indicador estratégico, se for o caso): Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária.

APRESENTA CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL?	SIM	x	NÃO	
INTEGRA O PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO?	SIM		NÃO	x
A CONTRATAÇÃO ESTÁ PREVISTA NO ORÇAMENTO?	SIM		NÃO	x

OBSERVAÇÕES:

PREENCHER APENAS SE A DESPESA NÃO CONSTAR DO ORÇAMENTO

ATENÇÃO: Neste caso, encaminhar a solicitação ao Diretor-Geral

JUSTIFICATIVA (motivo da não programação orçamentária):

A aquisição, se autorizada, será processada por meio de Registro de Preço, motivo pelo qual prescinde-se de disponibilidade orçamentária.

INDICAR RECURSO DO ORÇAMENTO A OFERECER, SE FOR O CASO:



Documento assinado eletronicamente por **PATRÍCIA SALES DE OLIVEIRA, Chefe de Seção**, em 04/09/2023, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LAFAYETTE FRANCO SOBRAL JUNIOR, Coordenador(a)**, em 04/09/2023, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

