

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE												
DEMONSTRATIVO - PESQUISA DE PREÇOS - VALOR DE REFERÊNCIA												
PREGÃO ELETRÔNICO 90012/2025												
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, TRIPÊS, ILUMINAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS						SEI: 0004574-49.2025.6.25.8000						
ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ	MARCA E MODELO COTADO	OBSERVAÇÕES	VALOR TOTAL
1	485489	<b>Câmera Fotográfica Digital</b> Tipo Foco: Multifocal Tipo Visor: Evf/Lcd Interface: Usb Tipo Memória: Cartões Sd/Sdhc/Sdxc Características Adicionais: Full Frame Mirrorless Capacidade Memória: Cartão De Memória De 512 Flash: Sem Lash Externo Alimentação Câmera: Bateria Acessórios: Bolsa, Carregador Bateria, Alça De Pescocoço	<b>Câmera Canon EOS R6 Mark II</b> Câmera Híbrida, Canon EOS R6 Mark II, com sensor full-frame, resolução de 24.2 Megapixel; faixa de ISO de 100 a 102.400; gravação de vídeo em 4k a 60 frames por segundo e 180 frames na resolução Full HD (1080p); gravação em 4:2:2 de 10 bits. Estabilizador interno de imagens de 8 pontos (IBIS). Capacidade de disparo contínuo de até 40 fps em obturador eletrônico. Corpo em liga de magnésio. Vedação contra pó e umidade.  Observações: Fornecer carregador para bateria. Fornecer uma bateria extra original, além da bateria do kit que acompanha a câmera. Fornecimento de Bolsa de Transporte inclusa.  <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	1	R\$ 19.396,23	R\$ 19.396,23	Pregão Eletrônico nº 050/2025 – Prefeitura Municipal de Momboré/PR	05.552.986/0001-26	Câmera Canon EOS R6 Mark II	Banco de Preços  Obs: conforme especificação do material (TR), deve ser fornecida bateria extra original além da inclusa no kit que acompanha a câmera.  Como o resultado obtido no Banco de Preços não inclui bateria extra, esta SEACO, com a finalidade de aproveitar o preço público localizado, cotou o preço unitário de uma bateria original no site da "Mercado Livre" e o somou ao preço público contratado, conforme cálculo abaixo:  R\$18.224,96 (preço público contratado) + R\$ 1.171,37 (valor unitário bateria extra original) = R\$ 19.396,23 (valor unitário final)	<b>R\$ 20.950,00</b>
						R\$ 20.950,00	R\$ 20.950,00	Câmera Mais – Equipamentos Fotográficos LTDA	20.481.143/0001-70	Câmera Canon EOS R6 Mark II	Orçamento	
						R\$ 22.880,00	R\$ 22.880,00	59.298.287 Yaima Hernández Agüero	59.298.287/0001-20	Câmera Canon EOS R6 Mark II	Orçamento	
						R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	Câmera Canon EOS R6 Mark II	Orçamento	
2	626222	<b>Lente Para Câmera Fotográfica</b> Tipo: Objetiva RF Grande Angular Padrão MM Abertura Máxima: RF 24 - 70 Mm Tipo De Foco: Automático E Contínuo	<b>Lente Canon RF 24mm f/1.8 Macro IS STM.</b>  Lente fixa, grande angular. 11 elementos óticos em 9 grupos. Ângulo de visão ( 74° / 53° / 84° ). Macro, com aproximação de até 14 cm do motivo (ampliação de 0.5x). Motor STM para focagem suave e silenciosa. Estabilização de imagem de 5 pontos. Sistema de comunicação de 12 pinos. Anel de controle multifunções.  <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	1	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00	Maya Equipamentos Fotográficos LTDA www.mayaequipamentos.com.br	54.408.145/0001-55	Lente Canon RF 24mm f/1.8 macro IS STM	Internet Frete Grátis	<b>R\$ 4.790,00</b>
						R\$ 4.790,00	R\$ 4.790,00	Câmera Mais – Equipamentos Fotográficos LTDA	20.481.143/0001-70	Lente Canon RF 24mm f/1.8 macro IS STM	Orçamento	
						R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	59.298.287 Yaima Hernández Agüero	59.298.287/0001-20	Lente Canon RF 24mm f/1.8 macro IS STM	Orçamento	
						R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	Lente Canon RF 24mm f/1.8 macro IS STM	Orçamento	
3	600390	<b>Iluminador Para Filmagem</b> Tipo: Iluminador Led Modelo: Retangular Potência: 13 W Temperatura Da Cor: 2500 - 8500 K Aplicação: Filmagem Características Adicionais: Dimerizável, Conector Usb, Bateria Interna Integra	<b>Painel/placa de Led portátil RGB</b>  Funcionamento a bateria ou por corrente direta. Potência máxima de 72 Watts e iluminação em potência máxima de 8 mil lumens ou mais.  Observações: O equipamento deve ser fornecido com fonte de carregamento, kit com 4 baterias, carregador de baterias e um kit de baterias adicionais/reservas. Equipamento de referência Yongnuo YN 1.200  <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	2	R\$ 2.919,65	R\$ 5.839,30	Ebazar.com.br LTDA www.mercadolivre.com.br	03.007.331/0001-41	Yongnuo YN 1.200 (equipamento de referência)	Internet Frete Grátis  Material solicitado pelo TRE/SE: Iluminador + fonte + kit 4 baterias + carregador baterias + kit de baterias adicionais/reservas.  Cotação realizada no site Mercado Livre para compor todo o material solicitado no T.R.: Item 1 – Iluminador + Fonte Item 2 – <b>06 baterias</b> Np F970 Item 3 – Carregador + <b>02 baterias</b> Np F970  Obs: cotada apenas 01 unidade do material no site, tendo em vista estoque limitado das baterias Np F970 (Item 02)	<b>R\$ 6.000,00</b>
						R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	Yongnuo YN 1.200 (equipamento de referência)	Orçamento	
						R\$ 3.770,00	R\$ 7.540,00	59.298.287 Yaima Hernández Agüero	59.298.287/0001-20	Yongnuo YN 1.200 (equipamento de referência)	Orçamento	

[illegible]



ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ	MARCA E MODELO COTADO	OBSERVAÇÕES	VALOR TOTAL
12	465420	<b>Câmera Vídeo</b> Tipo: Compacta Resolução: 4k Zoom Óptico: 12 X Zoom Digital: 48 X Capacidade Memória: 64 GB	<b>Câmera FIXA 4K com Zoom Óptico (Cota Principal):</b> câmera fixa NEOID Roleplay 4K ou equivalente que atenda integralmente às especificações estabelecidas neste termo. Deverá permitir a fixação segura nas orientações horizontal e vertical, viabilizando gravações nos formatos paisagem (16:9) e retrato (9:16), por meio de, no mínimo, ponto de montagem no padrão 1/4" e, se necessário, suporte ou adaptador compatível fornecido junto com o equipamento. <b>Suporte para instalação</b> horizontal e vertical, peso máximo: 1 kg. <b>Qualidade de imagem e lente mínimas:</b> resolução mínima: 4K UHD (3840*2160) pelo menos 60 FPS via HDMI; zoom típico de 12x com lente grande angular (72,5° de ângulo horizontal); sensor CMOS 1/2,8" ou superior; resolução mínima de 8 MP ou superior; modos de foco: automático, manual e one push; iluminação mínima: 0,5 lux; recursos avançados: HDR, anti-flicker, shutter, balanço de branco, SNR e freezor; sensor de medição de distância baseado em tecnologia ToF ou equivalente, como autofoco assistido por laser (Laser AF) ou detecção de fase (PDAF), capaz de medir distância e otimizar o foco mesmo em baixa iluminação. <b>Conectividade e interfaces mínimas:</b> o equipamento deverá possuir todas as conexões abaixo integradas, não sendo aceito o fornecimento de adaptadores externos. 1x HDMI 2.0 (saída pelo menos 4K60); 1x RJ45 Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) com suporte a PoE, devendo permitir controle e configuração pela rede via interface WEB; 1x Entrada de Audio Line in (3,5 mm); 1x Saída de Audio Line out (3,5 mm); 1x USB 3.0 Tipo-C (compatível com os protocolos UVC 1.1 ou superior e UAC 1.0 ou superior); 1x USB 2.0 Tipo A. Deverá suportar saída simultânea de vídeo pelas interfaces <b>USB 3.0 (ou superior) e rede, ou armazenamento local via USB — pen drive (U-Disk) — e rede, ou, no mínimo, duas transmissões simultâneas (streaming) via rede</b> , permitindo a transmissão de múltiplos fluxos de vídeo de forma concomitante. <b>Recurso de áudio mínimos:</b> áudio via entrada Line in (3,5 mm) e Line out (3,5 mm), incluindo ao menos uma entrada de microfone; áudio via USB compatível com UAC 1.0 ou superior; áudio embutido na transmissão simultânea (streaming). <b>Protocolos e rede mínimos:</b> protocolos: NDI HX2, SRT, RTSP, RTMPs, Onvif, HTTP, DHCP, Multicast e TCP/IP; compressão de vídeo: H.264, H.265 e MJPEG; suporte a transmissão simultânea (primeira e segunda stream). <b>Compatibilidade mínima:</b> sistemas compatíveis: Windows; sistema de cor ou compressão: H.264, MJPEG e YUY2; formatos de vídeo: YUY2: 1080P30, H.264 AVC: 2160P30, H.264 SVC: 2160P30, MJPEG: 2160P30; resolução da primeira transmissão: 3840*2160P; resolução da segunda transmissão: 1920*1080P; bit rate de controle: VBR e CBR; frame rate: 60fps; compressão de áudio: AAC e GT11A; sampling rate: 48 kHz; áudio bit rate: 128 Kbps. <b>Alimentação mínima:</b> alimentação via PoE (RJ45), não sendo aceito o uso de adaptadores externos e com fonte de alimentação externa inclusa. <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	18	R\$ 6.203,77	R\$ 111.667,86	NEOID Importação e comércio EIRELI <a href="http://www.neoid.com.br">www.neoid.com.br</a>	07.194.174/0001-81	NEOID Roleplay 4K (equipamento de referência)	Internet  Quant. máxima cotada pelo site: 04 unidades. Frete: R\$ 855,11  Cálculo valor unitário:  (R\$ 5.990,00 x 04 unid) + R\$ 855,11 (frete) = R\$ 24.815,11  R\$ 24.815,11 / 04 unid = R\$ 6.203,77 (consideradas duas casas decimais)	R\$ 144.000,00
						R\$ 8.000,00	R\$ 144.000,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	NEOID Roleplay 4K (equipamento de referência)	Orçamento	
13	465420	<b>Câmera Vídeo</b> Tipo: Compacta Resolução: 4k Zoom Óptico: 12 X Zoom Digital: 48 X Capacidade Memória: 64 GB	<b>Câmera FIXA 4K com Zoom Óptico (Cota Reservada):</b> câmera fixa NEOID Roleplay 4K ou equivalente que atenda integralmente às especificações estabelecidas neste termo. Deverá permitir a fixação segura nas orientações horizontal e vertical, viabilizando gravações nos formatos paisagem (16:9) e retrato (9:16), por meio de, no mínimo, ponto de montagem no padrão 1/4" e, se necessário, suporte ou adaptador compatível fornecido junto com o equipamento. <b>Suporte para instalação</b> horizontal e vertical, peso máximo: 1 kg. <b>Qualidade de imagem e lente mínimas:</b> resolução mínima: 4K UHD (3840*2160) pelo menos 60 FPS via HDMI; zoom típico de 12x com lente grande angular (72,5° de ângulo horizontal); sensor CMOS 1/2,8" ou superior; resolução mínima de 8 MP ou superior; modos de foco: automático, manual e one push; iluminação mínima: 0,5 lux; recursos avançados: HDR, anti-flicker, shutter, balanço de branco, SNR e freezor; sensor de medição de distância baseado em tecnologia ToF ou equivalente, como autofoco assistido por laser (Laser AF) ou detecção de fase (PDAF), capaz de medir distância e otimizar o foco mesmo em baixa iluminação. <b>Conectividade e interfaces mínimas:</b> o equipamento deverá possuir todas as conexões abaixo integradas, não sendo aceito o fornecimento de adaptadores externos. 1x HDMI 2.0 (saída pelo menos 4K60); 1x RJ45 Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) com suporte a PoE, devendo permitir controle e configuração pela rede via interface WEB; 1x Entrada de Audio Line in (3,5 mm); 1x Saída de Audio Line out (3,5 mm); 1x USB 3.0 Tipo-C (compatível com os protocolos UVC 1.1 ou superior e UAC 1.0 ou superior); 1x USB 2.0 Tipo A. Deverá suportar saída simultânea de vídeo pelas interfaces <b>USB 3.0 (ou superior) e rede, ou armazenamento local via USB — pen drive (U-Disk) — e rede, ou, no mínimo, duas transmissões simultâneas (streaming) via rede</b> , permitindo a transmissão de múltiplos fluxos de vídeo de forma concomitante. <b>Recurso de áudio mínimos:</b> áudio via entrada Line in (3,5 mm) e Line out (3,5 mm), incluindo ao menos uma entrada de microfone; áudio via USB compatível com UAC 1.0 ou superior; áudio embutido na transmissão simultânea (streaming). <b>Protocolos e rede mínimos:</b> protocolos: NDI HX2, SRT, RTSP, RTMPs, Onvif, HTTP, DHCP, Multicast e TCP/IP; compressão de vídeo: H.264, H.265 e MJPEG; suporte a transmissão simultânea (primeira e segunda stream). <b>Compatibilidade mínima:</b> sistemas compatíveis: Windows; sistema de cor ou compressão: H.264, MJPEG e YUY2; formatos de vídeo: YUY2: 1080P30, H.264 AVC: 2160P30, H.264 SVC: 2160P30, MJPEG: 2160P30; resolução da primeira transmissão: 3840*2160P; resolução da segunda transmissão: 1920*1080P; bit rate de controle: VBR e CBR; frame rate: 60fps; compressão de áudio: AAC e GT11A; sampling rate: 48 kHz; áudio bit rate: 128 Kbps. <b>Alimentação mínima:</b> alimentação via PoE (RJ45), não sendo aceito o uso de adaptadores externos e com fonte de alimentação externa inclusa. <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	5	R\$ 6.203,77	R\$ 31.018,85	NEOID Importação e comércio EIRELI <a href="http://www.neoid.com.br">www.neoid.com.br</a>	07.194.174/0001-81	NEOID Roleplay 4K (equipamento de referência)	Internet  Quant. máxima cotada pelo site: 04 unidades. Frete: R\$ 855,11  Cálculo valor unitário:  (R\$ 5.990,00 x 04 unid) + R\$ 855,11 (frete) = R\$ 24.815,11  R\$ 24.815,11 / 04 unid = R\$ 6.203,77 (consideradas duas casas decimais)	R\$ 40.000,00
						R\$ 8.000,00	R\$ 40.000,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	NEOID Roleplay 4K (equipamento de referência)	Orçamento	

ITEM	CÓDIGO SIASG	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ	MARCA E MODELO COTADO	OBSERVAÇÕES	VALOR TOTAL
14	338886	<b>Microfone</b> Tipo: Profissional Com Fio Resposta Freqüência: 50 Hz a 13 KHz Características Adicionais: Com Chave On/Off No Corpo; Padrão Captação Supera Impedância Saída: 300 OHM Acessórios: Conectores P10 E Xlr 3 Pinos; Cabo Coaxial Blindad Sensibilidade: A 1 Khz -58 DB Material: Corpo De Aço Pintado; Globo De Aço Niquelado Cor: Preta Acabamento: Epóxi	<b>Microfone de mesa</b> Padrão Supercardiode, com base antichoque (base incluída) Dimensões mínimas do microfone com suporte: (C x L x A) 10cm x 10cm x 18cm. Peso máximo do produto, já com a base 200g Resposta de Freqüência (50 Hz a 12 KHz) Sensibilidade - 47±3 dB Taxa de bits: 16/24 bits, com resolução máxima de 96 kHz. Conexão via cabo USB-C Com luz de Led indicativa: Modo On e Mute Botão Mute/On embutido Saída para fone de ouvido 3,5mm Equipamento de referência: JBL Quantum Stream Talk  <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	23	R\$ 289,00	R\$ 6.647,00	Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações LTDA <a href="http://www.jbl.com.br">www.jbl.com.br</a>	88.315.379/0001-70	JBL Quantum Stream Talk (equipamento de referência)	Internet. Frete Grátis.  Qtd máxima cotada pelo site: 20 unid.  Cálculo valor unitário: R\$ 5.780,00 (valor total) / 20 unid. = R\$ 289,00	R\$ 7.475,00
						R\$ 325,00	R\$ 7.475,00	59.298.287 Yaima Hernández Agüero	59.298.287/0001-20	JBL Quantum Stream Talk (equipamento de referência)	Orçamento	
						R\$ 600,00	R\$ 13.800,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	JBL Quantum Stream Talk (imagem do produto)	Orçamento	
15	600390	<b>Iluminador Para Filmagem</b> Tipo: Iluminador Led Modelo: Retangular Potência: 13 W Temperatura Da Cor: 2500 - 8500 K Aplicação: Filmagem Características Adicionais: Dimerizável, Conector Usb, Bateria Interna Integra	<b>Iluminação portátil</b>  Painel de Led com 6mm doors (modeladores de luz). Temperatura mínima de cor: 3.200K Temperatura máxima de cor: 5.500K Tipo de Alimentação: Bateria ou corrente direta Potência de 18W. Bivolt. Iluminação dimerizável, com tensão de operação de 12 volts. Kit com uma bateria e carregador da bateria Adaptador AC 8 VDC, 5A; para alimentação via corrente direta. Quantidade mínima de Lumens: 2.000 lumens Índice mínimo de reprodução de cores: 90% Um filtro difusor branco, um suporte de mão, um suporte de sapata Equipamento de referência para a iluminação: Yognuo YN300 III Equipamento de referência para a bateria: Sony NP-F970  <b>Garantia mínima: 01 (um) ano.</b>	Unidade	23	R\$ 795,00	R\$ 18.285,00	59.298.287 Yaima Hernández Agüero	59.298.287/0001-20	Yongnuo Yn300 III (equipamento de referência)	Orçamento	R\$ 19.061,02
						R\$ 828,74	R\$ 19.061,02	eMania Foto e Vídeo Eireli <a href="http://www.emania.com.br">www.emania.com.br</a>	27.276.163/0001-58	Yongnuo Yn300 III (equipamento de referência)	Internet  Qtd máxima permitida pelo site: 13 unid. Frete: R\$ 365,48.  Material solicitado pelo TRE/SE: Iluminador + bateria + carregador de bateria + adaptador AC (fonte)  Cotação realizada no site: Item 1 – 13 unid - Iluminador (contém filtro difusor, suporte de mão e suporte sapata) Item 2 – 13 unid - kit bateria e carregador Item 3 – 13 unid. fonte  Cálculo valor unitário: R\$ 10.773,67 (valor total / 13 unid = R\$ 828,74 (consideradas duas casas decimais)	
						R\$ 1.000,00	R\$ 23.000,00	M P Amorim	36.806.111/0001-37	Yongnuo Yn300 III (equipamento de referência)	Orçamento	
16	346940	<b>Suporte Monitor Video</b> Material: Alumínio Acabamento Superficial: Amoxidado Tipo: Estabilizador De Câmera De Video Características Adicionais: Braço Articulado, 360°, Capa De Proteção	<b>Braçadeira de mesa</b> , braços articulados com suporte para câmera / iluminação. Material da braçadeira e dos braços articulados deve ser feito em liga de alumínio. O suporte deve conter 3 (Três) seções articuladas. Tamanho mínimo de 1 (um) metro Base com ajuste para 360º de rotação. O dispositivo deve ser na cor preto fosco. Capacidade para suportar 2,5 Kg ou mais em estado angulado ou horizontal. Ajuste de ângulo em cada ponto de articulação dos braços. Orificios de 1/4" na parte inferior de cada braço (encaixe padrão de câmeras) Suporte para telefone incluído.	Unidade	23	R\$ 165,65	R\$ 3.809,95	WorldView Comércio de Eletrônicos LTDA <a href="http://www.worldview.com.br">www.worldview.com.br</a>	04.307.154/0001-81	Sem marca e modelo (especificações do produto no arquivo pdf)	Internet  Qtd máxima permitida pelo site: 20 unid. Frete: grátis  Obs – para atender ao solicitado para o item foi necessário cotar o suporte articulado + suporte alicate (base sustentação p/ fixação em mesas e outras superfícies)  Cotação realizada no site: Item 1 – 20 unid – suporte articulado Item 2 – 20 unid – suporte alicate Crab Clamps  Cálculo valor unitário: R\$ 3.313,00 (valor total) / 20 unid = R\$ 165,65	R\$ 9.113,06
						R\$ 396,22	R\$ 9.113,06	Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA <a href="http://www.amazon.com.br">www.amazon.com.br</a>	15.436.940/0001-03	Akeipho	Internet  Qtd cotada: 23 unid. Frete: grátis  Cálculo valor unitário: R\$ 9.113,06 (valor total) / 23 unid = R\$ 397,22	
						R\$ 1.550,00	R\$ 35.650,00	59.298.287 Yaima Hernández Agüero	59.298.287/0001-20	DSLR	Orçamento	

