

## Resultado por Fornecedor



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal Superior Eleitoral  
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe

Pregão Nº 00003/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

## RESULTADO POR FORNECEDOR

## 08.797.404/0001-60 - CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global    |
|------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 3    | Cadeira   | Unidade                 | 9          | R\$ 3.190,2400        | R\$ 1.680,0000 | R\$ 15.120,0000 |

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo / Versão: MOVE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA GIRATÓRIA-Especificações mínimas: Assento interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência mecânica conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento de ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45a55kg/m<sup>3</sup> emoldada anatomicamente com espessura média de 35mm. Revestido em poliéster crepe, tecido lã ou vinil, microperfurado aerotivo na cor preta. Profundidade de 450mm e largura de 500mm. Botão posicionado na lateral do assento para regulagem de profundidade útil do assento, com cinco posições de bloqueio, para garantir à (ao) usuária(o) melhor aproveitamento de toda a extensão da superfície e do assento atendendo aos diversos biotipos. Encosto:Estrutura do encosto em resina de engenharia termosplástica injetada de alta resistência mecânica. Estrutura provida de superfície de revestimento tipo tela composição: 100% poliéster de alta resistência, na cor preta, sem utilização de espuma e similares, oferecendo excelente conforto ao que se refere à transpiração, diminuindo a sensação de aumento de temperatura corporal. Altura de 560mm e largura de 465mm. Suporte do encosto injetado em resina de engenharia termosplástica de alta resistência mecânica, montado em chapa de aço em espessura de 4,75mm, largura 55mm e acabamento em zinco preto que previne a oxidação dos componentes metálicos. Apoio de lombar injetado em resina de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica, com regulagem de altura do tipo cremalheira com curso de 60mm. Apoio Braço Apoio-braço com parte superior injetada em poliuretano integral skin e estrutura injetada em resina de engenharia termosplástica, dotado de sistema de regulagem de altura realizada através de botão tipo gatilho, regulagem de abertura, profundidade e ângulo. Possuir 85mm de largura, 240mm de comprimento e 25mm de espessura.Mecanismo Mecanismo com o corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa de fixação do mecanismo ao assento fabricada em resina de engenharia com nervuras e ressaltos que garantem a resistência deste componente, com espessura de 6mm. O mecanismo deverá possuir comando para permitir que as regulagens sejam acessadas sem necessidade de a(o) usuária(o) levantar-se da poltrona;deverá possuir alavancadas sob o assento para regulagem de altura e para desbloquear o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, deslocando na proporção. 2:1 respectivamente, este movimento deverá permitir que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção. A regulagem de inclinação do encosto deve proporcionar 4 pontos de parada. Possuir sistema de livre flutuação,sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manipulador localizado sob o assento, possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo da(o) usuária(o) e sistema de anti-impacto para impedir o choque do encosto com a(o) usuária(o) ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó, revestido totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso(desengraxe e processo de nanotecnologia,para garantir grande resistência mecânica e excelente acabamento). O sistema de acoplamento da coluna central deverá ser feito através de conemorse,facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Garantia Garantiada 05(cinco)anos ,a contar da data do recebimento definitivo. Laudos e certificados Certidão de Conformidade ABNTNBR13962:2018. Laudo de conformidadeNBR8537-Determinação da densidade de espuma. Laudo de conformidade NBR8797-Determinação de deformação à compressão. Laudo de ergonomia em conformidade com a NR 17.

**Total do Fornecedor: R\$ 15.120,0000**

## 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global    |
|------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 2    | Microfone | Unidade                 | 8          | R\$ 5.943,9600        | R\$ 4.005,0000 | R\$ 32.040,0000 |

Marca: SENHHEISER

Fabricante: SENHHEISER

Modelo / Versão: XSW 1-825-A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MICROFONE SEM FIO DE MÃO SIMPLES: Dimensões: aprox. 200 x 42 x 127 mm; THD, distorção harmônica total de: ≤ 0.9%; Padrão de captação: Cardioide; Relação sinal-ruído: ≥ 103 dBA; Força de saída RF: 10 mW; Banda de frequência selecionável: Até 24 MHz; Tempo de operação: aprox. 10 hrs; Modulação: banda larga FM; Voltagem de saída: 1/4" (6.3 mm) soquete de encaixe (não balanceado): +6 dBu, XLR soquete (balanceado): +12 dBu; Case: Revestimento de ABS robusto; Amplitude dinâmica: Dinâmico; Frequência: 8 bancos de frequência, cada um com até 10 canais predefinidos de fábrica; Faixa de frequência: A: 548-572 MHz, GB: 606-630 MHz; B: 614-638 MHz; C: 766-790 MHz; D: 794-806 MHz; E: 821-832 MHz, 863-865 MHz; K: 925-937.5 MHz; Sensibilidade: < 3 µV a 52 dB(A)rms S/N; Tom guia de silêncio: Ajustável de 3 dBµV a 28 dBµV (combinado com o tom piloto); Sincronização: 2.4 GHz, OQPSK de baixa potência (ativo apenas durante a sincronização); Sensibilidade de entrada: 1.5 mV / Pa; Alcance do Ajuste do Transmissor: 0 a -30 dB, ajustável em passos de 10 dB; Alcance do Ajuste de Áudio: 45 dB, ajustável em passos de 5-dB; Line / Mic level: 20 dB, trocável; Intervalo de temperatura: Operação: 0°C a +40°C, armazenamento: -20°C a +70°C; Princípio do receptor: Superheterodino duplo; Princípio da diversidade: Tecnologia Antenna Diversity via antenas internas; Receptor: Peso: Aprox. 340g; Fonte de força: Receptor: 12 V DC nom. / 300 mA; Resposta em frequência AF: Receptor: 50 a 16,000 Hz (-3 dB); Microfone: Peso: Aprox. 245g; Fonte de força: Microfone: 2 pilhas tamanho AA, 1,5 V; Resposta em frequência AF: SKM 825: 80-14,000 Hz.

**Total do Fornecedor: R\$ 32.040,0000****45.098.278/0001-81** - 45.098.278 VITOR LIMA E SILVA

| Item | Descrição                  | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global   |
|------|----------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1    | <u>Refrigerador duplex</u> | Unidade                 | 2          | R\$ 4.264,5000        | R\$ 3.985,0000 | R\$ 7.970,0000 |

**Marca:** BRASTEMP**Fabricante:** BRASTEMP**Modelo / Versão:** BRM54JB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400 L, Sistema Degelo: Frost Free , Tipo: Vertical , Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tensão Alimentação: 110/220**Total do Fornecedor: R\$ 7.970,0000****Valor Global da Ata: R\$ 55.130,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o  
**Relatório****Voltar**